



Fabricante

OVERTECH
soluciones técnicas S.A.

TDS
HOJA DE DATOS TECNICOS
COAGULANT – 100

Teléfonos de contacto:
0992.357.800 / 0998.140.695 / 023.324.091
patricio.llerena@overtechsa.com
QUITO – ECUADOR

HOJA DE DATOS TECNICOS

COAGULANT – 100

DESCRIPCION	<ul style="list-style-type: none"> • COAGULANT - 100, es una formulación de productos químicos enfocado en el tratamiento de agua. El diseño del producto facilita su trabajo al ser un producto en estado líquido que proporciona un trabajo eficaz en la clarificación de agua. 	
APLICACIONES	<p>Las principales aplicaciones del COAGULANT - 100, es:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Deshidratación por medio de filtros-banda y filtros prensa. Incrementa la velocidad de producción, captura de sólidos y formación de torta. 2. Flotación por medio de aire disuelto, resultado en flujos bajos claros y mayor rendimiento del proceso. 3. Sedimentación por gravedad, mejora la clarificación y la calidad del agua. 	
VENTAJAS TECNICAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. COAGULANT – 100 Uso económico, niveles de dosificación significativamente bajos. 2. COAGULANT – 100 Mejora la producción y captura de sólidos. 3. COAGULANT – 100 Fácilmente soluble en agua, se disuelve rápidamente. 4. COAGULANT – 100 Forma líquida para un mejor manejo. 5. COAGULANT – 100Efectivo en un amplio rango de pH, no modifica el pH del sistema. 6. COAGULANT – 100Un muy extenso rango catiónico 	
PROPIEDADES FISICO - QUIMICAS	Estado / aspecto: Densidad Viscosidad (0.1% de solución): pH	Líquido cristalino. 1,212 +- 0.02 No Disponible 3,5 – 4,5

Oficina: Av. De Los Shyris y Portugal. Edificio Cosmopolitan Parc. Oficina 304. Teléfono: 3.324.091
Planta de Mezclado: Calle OE1L y Calle S44. Lote 27. Ciudadela La Arcadia. Sector El Beaterio.

www.overtechsa.com





Fabricante

OVERTECH
soluciones técnicas S.A.

TDS
HOJA DE DATOS TECNICOS
COAGULANT – 100

Teléfonos de contacto:
0992.357.800 / 0998.140.695 / 023.324.091
patricio.llerena@overtechsa.com
QUITO – ECUADOR

		Punto de Ebullicion: Punto de Escurrimiento Olor: Soluble: Vida útil:	>200 °F ND Característico TOTALMENTE SOLUBLE EN AGUA 24 meses perfectamente envasado
COMPATIBILIDAD		COAGULANT - 100, es compatible con la mayoría de aditivos de productos empleados en tratamientos de agua.	
SEGURIDAD INDUSTRIAL		COAGULANT - 100, su manipuleo debe realizarse en lugares ventilados, usar guantes de goma, y mascarilla química con cartucho verde R54A. Evitar el contacto con piel, ojos y ropa; si esto se produce lavar durante 15 minutos, quitarse la ropa. Llamar al médico, en caso de ingestión. PARA MAYOR INFORMACION REVISAR MSDS – COAGULANT - 100	
CONCENTRACION		Cada aplicación es única y ésta depende de la aplicación del sistema.	

Oficina: Av. De Los Shyris y Portugal. Edificio Cosmopolitan Parc. Oficina 304. Teléfono: 3.324.091
Planta de Mezclado: Calle OE1L y Calle S44. Lote 27. Ciudadela La Arcadia. Sector El Beaterio.

www.overtechsa.com

