



HOJA DE DATOS TECNICOS ECOCLEAN – 100

<p>DESCRIPCION</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ECOCLEAN - 100 es una formulación de bases débiles, con estabilizadores, con una actividad del 12 % del componente activo y una actividad total de 20%. • Formulado para remover el OXIDO y HERRUMBRE que se forman en las operaciones de pozos petroleros. • Es un líquido transparente de olor suave con propiedades para remover suciedades severas, este producto tiene excelente poder de limpieza. • Trabaja eficientemente en sistemas no iónicos, catiónicos y aniónicos. • Es efectivo a altas temperaturas • ECOCLEAN - 100 es un agente regulador de soluciones de pH bajo y neutraliza bastante bien a soluciones de ácidos fuertes. 		
<p>APLICACIONES</p>	<p>Las aplicaciones ideales para ECOCLEAN - 100 se encuentran en la perforación de pozos petroleros, estas se detallan a continuación:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Para la eliminación del herrumbre compuesto por productos provenientes de la corrosión de la tubería. Excelente para limpieza de tubería. PICKLING 		
<p>VENTAJAS TECNICAS</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ECOCLEAN - 100 es compatible con la mayoría de los aditivos utilizados en limpieza de tubería. 2. ECOCLEAN - 100 es altamente efectivo en la remoción del herrumbre formado por la producción del pozo. 3. ECOCLEAN - 100 presenta una excelente acción a bajas concentraciones 4. ECOCLEAN - 100 proporciona una dilución homogénea en sistemas de fluidos base agua. 5. ECOCLEAN - 100 puede ser mezclado en salmueras. 		
<p>PROPIEDADES FISICO</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="505 1734 951 1822"> <p>Estado / aspecto: Fluido:</p> </td> <td data-bbox="951 1734 1503 1822"> <p>Líquido transparente. Mezcla de bases.</p> </td> </tr> </table>	<p>Estado / aspecto: Fluido:</p>	<p>Líquido transparente. Mezcla de bases.</p>
<p>Estado / aspecto: Fluido:</p>	<p>Líquido transparente. Mezcla de bases.</p>		





TDS
HOJA DE DATOS TÉCNICOS
ECOCLEAN – 100

Teléfonos de contacto:
 0992.357.800 / 0998.140.695 / 023.326.091
 patricio.llerena@overtechsa.com
 QUITO - ECUADOR

- QUIMICAS	<p>pH: 13,0 – 14,0 Gravedad específica: 1,040 - 1,050 Carácter iónico: Catiónico Punto de Ebullición: 220 °F Punto de Escurrimiento: 28,4 °F Olor: Inodoro. Soluble: TOTALMENTE SOLUBLE EN AGUA Vida útil: 24 meses perfectamente envasado</p>
COMPATIBILIDAD	<p>ECOCLEAN - 100 es compatible con aditivos catiónicos, aniónicos y no iónicos.</p>
SEGURIDAD INDUSTRIAL	<p>ECOCLEAN - 100 es un líquido de carácter básico. Mantener los tambores bien cerrados cuando no se utilicen. Su manipuleo debe realizarse en lugares ventilados, usar guantes de goma, y mascarilla química con cartucho verde R54A. Evitar el contacto con piel, ojos y ropa; si esto se produce lavar durante 15 minutos, quitarse la ropa. Llamar al médico, en caso de ingestión.</p> <p style="text-align: center;">PARA MAYOR INFORMACION REVISAR MSDS – ECOCLEAN - 100</p>
CONCENTRACION	RECOMENDADA : PILDORA DE LIMPIEZA

Oficina: Av. De Los Shyris y Portugal. Edificio Cosmopolitan Parc. Oficina 304. Teléfono: 3.324.091
Planta de Mezclado: Calle OE11 y Calle S44. Lote 27. Ciudadela La Arcadia. Sector El Beaterio.
www.overtechsa.com

