



HOJA DE DATOS TECNICOS

LUBE PROTEC – 100

DESCRIPCION	<ul style="list-style-type: none"> LUBE PROTEC - 100 es un químico especializado para formar una película en herramientas y piezas metálicas para brindar una capa de protección. LUBE PROTEC – 100 es una sustancia no tóxica que brinda un fácil uso y correcto desempeño en condiciones de cuidado y conservación de metales. 		
APLICACIONES	<p>Las aplicaciones ideales para LUBE PROTEC – 100 en la industria se detallan a continuación:</p> <ol style="list-style-type: none"> Es un agente lubricante para metales. Brinda una capa protectora en la superficie de los metales. 		
VENTAJAS TECNICAS	<ol style="list-style-type: none"> LUBE PROTEC – 100 es compatible con la mayoría de metales. LUBE PROTEC – 100 no es soluble en agua lo que le brinda protección ante la corrosión y otros agentes químicos en base agua. LUBE PROTEC - 100 es efectivos a bajas concentraciones 		
PROPIEDADES FISICO - QUIMICAS	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="586 1314 951 1713"> Estado: Color: pH: Gravedad específica: Carácter iónico: Punto de Inflamación: Punto de Fusión: Olor: Soluble: Vida útil: </td> <td data-bbox="951 1314 1471 1713"> Líquido transparente Cristalino N/A 0,85 – 0,87 No Iónico N/A ND Característico No soluble en Agua. 24 meses perfectamente envasado. </td> </tr> </table>	Estado: Color: pH: Gravedad específica: Carácter iónico: Punto de Inflamación: Punto de Fusión: Olor: Soluble: Vida útil:	Líquido transparente Cristalino N/A 0,85 – 0,87 No Iónico N/A ND Característico No soluble en Agua. 24 meses perfectamente envasado.
Estado: Color: pH: Gravedad específica: Carácter iónico: Punto de Inflamación: Punto de Fusión: Olor: Soluble: Vida útil:	Líquido transparente Cristalino N/A 0,85 – 0,87 No Iónico N/A ND Característico No soluble en Agua. 24 meses perfectamente envasado.		
COMPATIBILIDAD	<p>LUBE PROTEC – 100 es compatible con cualquier tipo de superficie metálica.</p>		





TDS
HOJA DE DATOS TÉCNICOS
LUBE PROTEC – 100

Teléfonos de contacto:
0992.357.800 / 0987.001.010 / 023.324.091
patricio.llerena@overtechsa.com
QUITO - ECUADOR

SEGURIDAD INDUSTRIAL	<p>LUBE PROTEC – 100 es un líquido inflamable, debe almacenarse lejos de fuentes de calor. Mantener los tambores bien cerrados cuando no se utilicen. Su manipuleo debe realizarse en lugares ventilados, usar guantes de goma, y mascarilla química con cartucho verde R54A. Evitar el contacto con piel, ojos y ropa; si esto se produce lavar durante 15 minutos, quitarse la ropa. Llamar al médico, en caso de ingestión.</p> <p>PARA MAYOR INFORMACION REVISAR MSDS – LUBE PROTEC - 100</p>
DOSIFICACIÓN	Especificada por el Cliente.

