



Fabricante

**OVERTECH**  
soluciones técnicas S.A.

**TDS**  
**HOJA DE DATOS TECNICOS**  
**OVT FLOC A – 100**

Teléfonos de contacto:  
0992.357.800 / 0998.140.695 / 023.324.091  
patricio.llerena@overtechsa.com  
QUITO – ECUADOR

# HOJA DE DATOS TECNICOS

## OVT FLOC A – 100

<b>DESCRIPCION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>OVT FLOC A – 100, es una mezcla de compuestos químicos que constituyen un floculante aniónico ideal para el uso en tratamiento de agua.</li> </ul>	
<b>APLICACIONES</b>	<p>Las principales aplicaciones del pHpA – 10 OVT FLOC A – 100, es:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Es particularmente efectivo en la clarificación primaria, en donde promueve la formación de flocs grandes, fuertes de amplia capacidad de barrido y alta sedimentación.</li> <li>Se usa ampliamente además como acondicionador de lodos en aplicaciones con filtros de vacío, belt press, centrifugas o lechos de secado.</li> </ol>	
<b>VENTAJAS TECNICAS</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>El OVT FLOC A – 100 es compatible con la mayoría de los aditivos utilizados en tratamientos de agua.</li> <li>El OVT FLOC A – 100 es un floculante de alto peso molecular, diseñado para la remoción de sólidos suspendidos.</li> <li>Eficiente y rápida separación líquido / sólido.</li> <li>Incrementa la eficiencia de clarificadores y equipos de tratamiento de lodos.</li> </ol>	
<b>PROPIEDADES FISICO - QUIMICAS</b>	<p>Estado / aspecto: Fluido: pH (0,5% de solución): Viscosidad (0.1% de solución): Carácter iónico: Punto de Ebullicion: Punto de Escurrimiento Olor: Soluble: Vida útil:</p>	<p>Líquido cristalino viscoso. Floculante aniónico. 7,5 - 8  262Cps Aniónico &gt;200 °F ND Característico <b>TOTALMENTE SOLUBLE EN AGUA</b> 24 meses perfectamente envasado</p>

**Oficina:** Av. De Los Shyris y Portugal. Edificio Cosmopolitan Parc. Oficina 304. Teléfono: 3.324.091  
**Planta de Mezclado:** Calle OE1L y Calle S44. Lote 27. Ciudadela La Arcadia. Sector El Beaterio.

[www.overtechsa.com](http://www.overtechsa.com)





Fabricante

**OVERTECH**  
soluciones técnicas S.A.

**TDS**  
HOJA DE DATOS TECNICOS  
**OVT FLOC A – 100**

Teléfonos de contacto:  
0992.357.800 / 0998.140.695 / 023.324.091  
patricio.llerena@overtechsa.com  
QUITO – ECUADOR

<b>COMPATIBILIDAD</b>	OVT FLOC A – 100, es compatible con la mayoría de aditivos de productos empleados en tratamientos de agua.
<b>SEGURIDAD INDUSTRIAL</b>	OVT FLOC A – 100, es un líquido que presenta degradación a los 220 °F. Mantener los contenedores en lugares bien cerrados cuando no se utilicen. Su manipuleo debe realizarse en lugares ventilados, usar guantes de goma, y mascarilla química con cartucho verde R54A. Evitar el contacto con piel, ojos y ropa; si esto se produce lavar durante 15 minutos, quitarse la ropa. Llamar al médico, en caso de ingestión. <b>PARA MAYOR INFORMACION REVISAR MSDS – OVT FLOC A – 100</b>
<b>CONCENTRACION</b>	Cada aplicación es única y ésta depende de la aplicación del sistema.

**Oficina:** Av. De Los Shyris y Portugal. Edificio Cosmopolitan Parc. Oficina 304. Teléfono: 3.324.091  
**Planta de Mezclado:** Calle OE1L y Calle S44. Lote 27. Ciudadela La Arcadia. Sector El Beaterio.  
[www.overtechsa.com](http://www.overtechsa.com)

