



Fabricante

OVERTECH
soluciones técnicas S.A.

TDS
HOJA DE DATOS TECNICOS
FORMIATO DE POTASIO – 100

Teléfonos de contacto:
0992.357.800 / 0987.001.010 / 023.324.091
patricio.llerena@overtchsa.com
QUITO – ECUADOR

FORMIATO DE POTASIO – 100 LÍQUIDO

DESCRIPCION	<ul style="list-style-type: none"> • FORMIATO DE POTASIO - 100 es la sal de potasio de ácido fórmico. • FORMIATO DE POTASIO - 100 posee una masa molar de 84.12 g/mol. • FORMIATO DE POTASIO - 100 es un producto altamente soluble en agua y se utiliza principalmente como salmuera en fluidos para la perforación, terminación y reparación de pozos petroleros. • FORMIATO DE POTASIO – 100 es una alternativa ambientalmente amigable a las sales de cloruro. Una fuente de iones potasio, que inhibe la hidratación de arcillas por intercambio iónico. • FORMIATO DE POTASIO – 100 es más lubricante que el cloruro de potasio y análogos y se puede utilizar como la fase interna en salmueras. 		
APLICACIONES	<p>Las aplicaciones ideales para FORMIATO DE POTASIO – 100 en fluidos se detallan a continuación:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Salmuera en fluidos para la perforación. 2. Salmuera en fluidos para la terminación 3. Salmuera en fluidos para la reparación de pozos petroleros 		
PROPIEDADES FISICO - QUIMICAS	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="574 1440 938 1770"> Estado / aspecto: Punto de escurrimiento: pH: Gravedad específica: Punto de Ebullición: Olor: Soluble: Vida útil: </td> <td data-bbox="954 1440 1482 1770"> Líquido incoloro ND 7 - 8 1.4 - 1,5 g/cm³ >100°C Inoloro TOTALMENTE SOLUBLE EN AGUA 24 meses perfectamente envasado </td> </tr> </table>	Estado / aspecto: Punto de escurrimiento: pH: Gravedad específica: Punto de Ebullición: Olor: Soluble: Vida útil:	Líquido incoloro ND 7 - 8 1.4 - 1,5 g/cm ³ >100°C Inoloro TOTALMENTE SOLUBLE EN AGUA 24 meses perfectamente envasado
Estado / aspecto: Punto de escurrimiento: pH: Gravedad específica: Punto de Ebullición: Olor: Soluble: Vida útil:	Líquido incoloro ND 7 - 8 1.4 - 1,5 g/cm ³ >100°C Inoloro TOTALMENTE SOLUBLE EN AGUA 24 meses perfectamente envasado		

Oficina: Av. De Los Shyris y Portugal. Edificio Cosmopolitan Parc. Oficina 304. Teléfono: 3.324.091
Planta de Mezclado: Calle OE1L y Calle S44. Lote 27. Ciudadela La Arcadia. Sector El Beaterio.
www.overtchsa.com





Fabricante

OVERTECH
soluciones técnicas S.A.

TDS
HOJA DE DATOS TECNICOS
FORMIATO DE POTASIO – 100

Teléfonos de contacto:
0992.357.800 / 0987.001.010 / 023.324.091
patricio.llerena@overtechsa.com
QUITO – ECUADOR

COMPATIBILIDAD	FORMIATO DE POTASIO – 100 es compatible con aditivos catiónicos, aniónicos y no iónicos. Es compatible con todos los inhibidores de corrosión y reductores de fricción. No se conocen incompatibilidades.
SEGURIDAD INDUSTRIAL	Mantener los tambores bien cerrados cuando no se utilicen. Su manipuleo debe realizarse en lugares ventilados, usar guantes de goma, y mascarilla química con cartucho verde R54A. Evitar el contacto con piel, ojos y ropa; si esto se produce lavar durante 20 minutos, quitarse la ropa. Llamar al médico, en caso de ingestión. PARA MAYOR INFORMACION REVISAR MSDS – FORMIATO DE POTASIO – 100

Oficina: Av. De Los Shyris y Portugal. Edificio Cosmopolitan Parc. Oficina 304. Teléfono: 3.324.091
Planta de Mezclado: Calle OE1L y Calle S44. Lote 27. Ciudadela La Arcadia. Sector El Beaterio.
www.overtechsa.com

